

KTC Kompaktaggregat

Q=	1,3 l/min
pmax=	180bar
n=	1450 1/min
P=	0,55kW
ED=	100%

Block-Einbaufilter
Hydac CFM 20120-01-C-V-6VM 5D
und 0015 D 005 BN4HC

DBV: 532004108 (330)

DBV: D06AZ4C2Hxxx

Wandfluh SDYPM22-FG G24 L15

Achtung: Anlage enthält Blasenspeicher und Druckfederzylinder.
Vor Arbeiten am Hydrauliksystem Druck entlasten!



Rev	Plan-quadrat	Konvt vor	Art der Änderung		Datum	Name
.	.	.			---	---
.	.	.			---	---

BESCHREIBUNG	MATERIAL	HALBZEUG	ZUSCHNITT	MASSE kg	OBERFLÄCHENGÜTE	LIEFERANT	ARTIKELNR.	REVISION	VERWENDUNG

Wenn nicht anderes angegeben:
BEMAßUNG SIND IN MILLIMETER
ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 fein

bis 6	± 0,05	über 120 bis 400	± 0,2
über 6 bis 30	± 0,15	über 400 bis 1000	± 0,3
über 30 bis 120	± 0,2	über 1000 bis 2000	± 0,5

Toleranz für offene Winkel DIN 6178 fein
Form- und Lagetoleranzen DIN 7184
Oberflächen nach DIN / ISO 1302
Symbol für Messbohrung

PROJEKT: 2030
KUNDE: FBG TL Altenrath

	NAME	SIGNATUR	DATUM
ERSTELLT	Teichler	CT	15.05.2017
GEÄNDERT	Teichler	CT	30.06.2017
GEPRÜFT			
GENEHMIGT			
MODELL			

KTC
Krähenweg 11, 22459 Hamburg
Tel: +49 40 57 14 75 20
E-Mail: info@ktc-systemtechnik.de

BENENNUNG:
Hydraulikplan LA-M-yy-yy-E-T-y

GERÄTENAME
Kompaktantrieb geregelt mit fail safe Funktion+ATEX

ZEICHNUNGSNR.
IDENTNR.
10800 - 2030

Format A3
Blatt 1 von 1

Methode 1
ISO 128

CAD-SYSTEM: SolidWorks Prof. 2015

MAßSTAB 1:1

Alle Rechte liegen bei KTC Systemtechnik GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberechte bedürfen der Zustimmung durch KTC Systemtechnik GmbH